



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M171
Тип устройства или его аксессуаров	Контроллер

Дополнительные характеристики

Количество портов	1 последоват. линия Modbus - RS485
Кол-во вх/вых.	2 дискретный ввод(с) 4 аналоговый вход(с) 2 дискретный выход(с) 8 (общий)
Количество дискретных входов	2
Тип дискретных входов	"приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.)
Использование контактов	Сухие контакты
Питание датчика	5 V пост. Тока 12 V пост. Тока
Количество дискретных выходов	1 для открытый коллектор 1 SPST
Количество аналоговых входов	2 аналоговый вход, NTC 2 аналоговый вход, Pt 1000, диапазон: 4...20 mA or 0...5 V or 0...10 V
[Us] номинальное напряжение сети	24 test3 пер./пост. тока (+/- 10 %)
Тип дисплея	Без дисплея
Монтажная опора	DIN-рейка
Ширина	70.2 мм
Высота	87 мм
Глубина	61.6 мм

Условия эксплуатации

Маркировка	CE
Рабочая температура окружающей среды	-5...50 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1429 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы