

## Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 5,0-500/ BI-1L-Z - 1438697

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., ПВХ, серый RAL 7001, свободный конец, к Штекер типа BI для электромагнитного клапана (11 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: 5 м

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                 |
| GTIN                   | <br>4 046356 496674 |
| GTIN                   | 4046356496674                                                                                         |
| Вес/шт. (без упаковки) | 189,300 GRM                                                                                           |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                          |

### Технические данные

#### Размеры

|              |     |
|--------------|-----|
| Длина кабеля | 5 м |
|--------------|-----|

#### Общие сведения

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Расчетное напряжение | 24 В AC |
|                      | 24 В DC |
| Полюсов              | 3       |

#### Кабель

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип кабеля                                       | ПВХ серого цвета                           |
| Тип кабеля (краткое обозначение)                 | 500                                        |
| Условное обозначение кабеля                      | LiYY                                       |
| Сечение провода                                  | 3x 0,5 мм <sup>2</sup> (Сигнальный провод) |
| AWG, сигнальная линия                            | 20                                         |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия             | 16x 0,20 мм                                |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию                 | 1,5 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод)        |
| Цвета жил                                        | черный 1, черный 2, зеленый/желтый         |
| Общая скрутка                                    | Скрученные жилы                            |
| Внешняя оболочка, цвет                           | серый RAL 7001                             |
| Наружный диаметр кабеля D                        | 4,8 мм ±0,2 мм                             |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 24 мм                                      |

## Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 5,0-500/ BI-1L-Z - 1438697

### Технические данные

#### Кабель

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Внешняя оболочка, материал                      | ПВХ                                              |
| Материал, изоляция проводника                   | ПВХ                                              |
| Материал проводника                             | медный гибкий провод                             |
| Сопротивление изоляции                          | мин. 20 МΩ*км                                    |
| Сопротивление кабеля                            | 39 Ом/км (при 20 °C)                             |
| Номинальное напряжение, проводник               | 300 В                                            |
| Испытательное напряжение, проводник             | 1200 В                                           |
| Негорючесть                                     | DIN EN 50265-2-1                                 |
| Маслостойкость                                  | в значительной степени маслостойкое              |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
|                                                 | -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

#### CSAus

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSAus                     |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                           |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                     | 24 В                                                                                                                                    |       |
| Номинальный ток IN        |                                                                                     | 6 А                                                                                                                                     |       |