



# Klemsan®

## 337040 СТР 2,5Т

2,5мм.кв, клеммник вставной с заземлением , 1 пружинное/1 вилочное соединение, полиамид, жёлто-зелёный

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
<b>Размеры</b>	Ширина	5,2 mm
	Длина	51,60 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	37,30 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2,5 mm <sup>2</sup>
	Норма	IEC 61984 / IEC 60947-7-2
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	—
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	0,08 mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	0,14 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	28-12
Тип соединения	Spring - Cross connection
Длина зачистки изоляции	8-10 mm
Момент затяжки	— Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

**Order  
Info**

 337040 2,5мм.кв, клеммник вставной с заземлением , 1 пружинное/1 вилочное соединение, полиамид, жёлто-зелёный

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)