



Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Наименование изделия	Linergy FC
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Device feeder
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Кол-во устройств	4 (ЗП)

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина: 650 mm
Смонтированное устройство	Смрпаст : стационарный INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Смрпаст : стационарный INV250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Смрпаст : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смрпаст : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смрпаст : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смрпаст : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смрпаст : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смрпаст : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смрпаст : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смрпаст : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смрпаст : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Смрпаст : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка

Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
 Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка

Описание полюсов	3P
Направление установки	Горизонтальная ориентация
Монтажная опора	На автоматическом выключателе
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	800 А при 40 °C
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	85 кА
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440 V
[Ipk] допустимый пиковый ток	35 кА
I²t при включении	25000000 A².c
Допустимый ток	800 А при 40 °C 725 А при 60 °C 675 А при 70 °C
Присоединения	Выходной элемент : вставлять вилку в розетку (фаза) , 4 отходящие линии
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Длина	450 мм
Высота	130 мм
Ширина	250 мм
Глубина	130 мм
Масса продукта	6 кг
Цвет	Черный

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA KEMA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1004 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---