

Соединительные клеммы - AKG 35 YE - 3063002

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 125 A, сечение: 2,5 mm² - 35 mm², ширина: 14,3 мм, цвет: желтый

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 558402
GTIN	4046356558402
Вес/шт. (без упаковки)	20,110 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Цвет	желтый
Изоляционный материал	РА
Номинальное сечение	35 mm ²
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Максимальный ток нагрузки	125 A (Для кабеля сечением 35 mm ²)
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Номинальный ток I _N	125 A
Максимальный ток нагрузки	125 A (Для кабеля сечением 35 mm ²)
Номинальное напряжение U _N	300 В

Размеры

Длина	27 мм
Ширина	14,3 мм

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	2,5 mm ²
----------------------------------	---------------------

Соединительные клеммы - AKG 35 YE - 3063002

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника макс.	35 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	35 мм ²
Сечение провода AWG мин.	14
Сечение провода AWG макс.	2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	35 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	35 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	1,5 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	16 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	1,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	16 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки АЕН, мин.	1,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки АЕН, макс.	16 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	1,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	10 мм ²
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	16 мм
Резьба винтов	M6
Мин. момент затяжки	3,2 Нм
Момент затяжки, макс.	3,7 Нм

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
	МЭК / EN
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Соединительные клеммы - AKG 35 YE - 3063002

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Номинальный ток IN		135 A	
мм ² /AWG/kcmil		18-2	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
Номинальное напряжение UN	250 B	300 B	
Номинальный ток IN	115 A	115 A	
мм ² /AWG/kcmil	18-2	18-2	

EAC		EAC-Zulassung
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------