

## Опора - AB-SK TOP INSULATED - 3062074

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Опора, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, длина: 102,4 мм, ширина: 5,2 мм, полюсов: 2, цвет: серый



### Преимущества для Вас

- ✓ Возможность маркировки с помощью полосы Zack и маркера клеммной колодки KLM
- ✓ Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS
- ✓ Компактная конструкция с шагом 5,2 мм
- ✓ Возможность установки вставных перемычек FBS
- ✓ Шины 3 x 10 мм могут быть установлены на опорных стойках горизонтально, вертикально или под углом 45° для оптимального подведения кабельной линии
- ✓ Функция концевого держателя
- ✓ Для удобного подсоединения экрана, особенно в одно- и многоярусных клеммах и устройствах с фронтальным соединительным разъемом

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	
GTIN	4046356592079
Вес/шт. (без упаковки)	15,710 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	102,4 мм
Ширина (a)	5,2 мм

#### Общие сведения

Цвет	серый
Материал	PA
Изоляционный материал	PA

## Опора - AB-SK TOP INSULATED - 3062074

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений