

Адаптер тестера - PAIS-4-P/P BK - 3032795

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Адаптер тестера, для тестовых штекеров 4 мм, цвет: черный

Преимущества для Вас

- ✓ Надежный контакт контрольных штекеров диаметром 4 мм с функциональными гнездами
- ✓ Контрольные адаптеры для установки защитных штекеров диаметром 4 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 011127
GTIN	4055626011127
Вес/шт. (без упаковки)	2,440 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	53,3 мм
Длина	6,5 мм
Ширина	6 мм

Общие сведения

Указание	Использовать только в UDK 4 MTK-P/P и UK 5-MTK-P/P
	Не вставлять под напряжением!
Цвет	черный
Материал	Медный сплав
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
Напряжение, максимальное	250 В

Адаптер тестера - PAIS-4-P/P BK - 3032795

Технические данные

Максимальный ток нагрузки	10 A
---------------------------	------

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------