

**Технические
характеристики продукта**
Характеристики

**NSY5GSPK
КОМПЛ УСИЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ МП SF5G**



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для монтажа
Тип устройства или его аксессуаров	Комплект усиления
Применение для устройства	Сейсмический
Номинальные размеры для шкафа	H: - D: 600 мм
Место монтажа	На рейке в передней позиции
Совместимость серий продукта	Spacial SF 5G
Состав устройства	2 скобы
Материал	Сталь
Тип покрытия	С гальваническим покрытием

Дополнительные характеристики

Способ установки	Винтами - тип винта M6
Высота	75 мм
Ширина	94 мм
Глубина	40 мм
Толщина	2.5 мм

Условия эксплуатации

Механическая стойкость	Сейсмические испытания 5G в соответствии с EDF CRT 91 C 112 00
------------------------	--

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1224 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму.

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму.

Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---