

## Корпус - HC-B 24-TFQ-N-M1PG21S - 1460221

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B24, для крепления двумя защелками, высота 65 мм, с патрубком 1x Pg21, боковое подсоединение кабеля

**RoHS**

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 794251
GTIN	4046356794251
Вес/шт. (без упаковки)	248,340 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	65 мм
Ширина	43 мм
Длина	120 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
Размер	B24
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	с
Тип резьбового соединения	1x Pg21
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.

## Корпус - HC-B 24-TFQ-N-M1PG21S - 1460221

### Технические данные

#### Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал резьбового соединения	Латунь
Материал кабельного сальника	NBR

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

Сертификаты

EAC

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01102