

Модуль среды - FL SFP FX SM - 2891082

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Компактный вставной модуль (форм-фактор) имеет волоконно-оптический интерфейс для передачи данных 100 Мбит/с с длиной волны 1310 нм (длинная).

Преимущества для Вас

- ✓ Сетевая структура согласно МЭК 61850
- ✓ IEEE 1613



IEC 61850-3

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 800969
GTIN	4046356800969
Вес/шт. (без упаковки)	16,000 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	13,7 мм
Высота	8,95 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (без выпадения конденсата)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C (без выпадения конденсата)
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Давление воздуха (эксплуатации)	86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря)

Интерфейсы

Интерфейс	Ethernet LWL (оптоволо. кб.)
Количество портов	1 (Одномодовый LC)

Модуль среды - FL SFP FX SM - 2891082

Технические данные

Интерфейсы

Среда передачи	Одномодовое стекловолокно
Скорость передачи данных	100 Мбит/с
Дальность передачи	тип. 40 км
Длина волны	1310 nm
Сигнальные светодиодные индикаторы	в зависимости от устройства Factoryline

Функция

Основные функции	Модуль SFP в качестве оптического порта
Отображение состояний и диагностики	С помощью устройства Factoryline

Электропитание

Электропитание	3,3 В (посредством коммутатора Factoryline)
----------------	---

Общие сведения

Тип монтажа	Установка в слот SFP
Исполнение AX	Устройство Factoryline со слотом SFP
Вес нетто	16 г
Материал корпуса	Металл

Стандарты и предписания

Вибрация (хранение / транспортировка)	5г, 150 Гц, соотв. IEC 60068-2-6
Вибрация (при эксплуатации)	соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / LR / BSH / RINA

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAA00000YV
--------	---	---	------------

Модуль среды - FL SFP FX SM - 2891082

Сертификаты

LR		http://www.lr.org/en	17/20056
BSH		http://www.bsh.de/de/index.jsp	Nr. 966
RINA		http://www.rina.org/en	ELE205816XG