

## Патч-кабель - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93C-2,0 - 1418400

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Патч-кабель PROFINET, экранированный, четверка звездной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), зеленый, прямой штекер RJ45/IP20, на прямой штекер RJ45/IP20, длина: 0,3 м

Патч-кабель PROFINET



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 534635
GTIN	4046356534635
Вес/шт. (без упаковки)	163,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа)

#### Общие характеристики

Полюсов	4
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

#### Кабель

Конструкция кабеля	1x4xAWG22/19; S/TQ
Сечение провода	0,38 мм <sup>2</sup>
AWG, сигнальная линия	22
Конструкция кабеля, сигнальная линия	19x 0,15 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1,5 мм 0,1 мм
Цвета жил	белый, желтый, синий, оранжевый
Внешняя оболочка, цвет	зеленый RAL 6018
Количество циклов изгибания	5000000

## Патч-кабель - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93C-2,0 - 1418400

### Технические данные

#### Кабель

Радиус изгиба	60 мм
Скорость поперечного перемещения	3 м/с
Ускорение	3 м/с <sup>2</sup>
Внешняя оболочка, материал	PUR
Материал проводника	гибкий провод из оцинкованной меди
Волновое сопротивление	100 Ω ±15 Ω (при 1 ... 100 МГц)

### Сертификаты

#### Сертификаты

---


Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

ЕАС		В.00767
-----	---	---------