
Технические характеристики продукта Характеристики

ISM10253

Угол плоский.КОРОБА 95Х55ММ OL45, ПОД ΑЛ





Основные характеристики

C CITCLIC No. point opinion		2
Серия продукта	OptiLine 45	
Система монтажа кабелей	Шинопровод	
Тип изделия или компонента	Колено 90°	
Цвет	Металлический алюминиевый	- I
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.	

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Алюминий	
Размер шинопровода	95 x 55 mm	
Монтаж	Винт Устанавливается защелкиванием	
Материал	PC/ABS окрашенный	
Длина	122 мм	
Высота	122 мм	Ę
Ширина	57 мм	

Условия эксплуатации

ono Drin Channy and Ann		<u> </u>
Стандарты	73/23/EEC	
	93/68/EEC	Š
	EN 50085-1 : 2005	
	EN 50085-2-1 : 2002	
	NF C 68-102	
Рабочая температура	-2560 °C	, <u> </u>
Степень защиты ІР	IP40	
Степень защиты ІК	IK07	

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Зэкологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
Гарантия на оборудование	

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в	
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	
	даты поставки	
		