



Держатель предохранителей, LV, 63 А, перем. ток 500 В, D3, 3P, IEC,
монтаж рейки, подходящий провод 2,5 - 25 мм²

Каталог № TFD33-EZN

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|--|---|---|--|
| Программа поставок | | | Принадлежности к предохранителю |
| Основная функция | | | Держатель предохранителей |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 63 |
| Номинальное напряжение | | | AC 500 V |
| Типоразмер | | | D3 |
| Описание | | | монтаж на DIN-рейке подходит для проводов сечением 2,5 - 25 мм ² |
| Количество полюсов | | | 3P |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | E33 |
| Стандарт/сертификат | | | IEC |

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

| | | | |
|--|--|---|----------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse base (EC000094) | | | |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Diazed fuse base (ecl@ss8.1-27-14-21-03 [AFZ802011]) | | | |
| Number of poles | | | 3 |
| Construction size | | | DIII |
| Material | | | Porcelain |
| Model | | | Fitted screw |
| Version with cover | | | No |
| Mounting method | | | Screw mounting |
| Nominal rated voltage | | V | 500 |
| Nominal rated current | | A | 63 |