



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB6E
Тип устройства или его аксессуаров	Нажимная грибовидная кнопка без подсветки в комплекте
Краткое название устройства	XB6E
Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	32 мм
Форма головки сигнального блока	Круглая
Тип рукоятки	Запускающее действие
Сброс	Возврат с поворотом Pull to release
Параметры управляющего устройства	Красный mushroom Ø 32 mm
Тип контактов	2 НЗ
Присоединения	Клемма под пайку, клеммное соединение $\leq 0,75 \text{ мм}^2$ / AWG 19 мин

Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.0194 кг
Маркировка	CE
Механическая износостойкость	100000 циклы
Момент затяжки	0.6...1 Н-м
?????? ?? ?????????? ??????????	6 А посредством gG предохранитель в соответствии с IEC 60269
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 А
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В (степень загрязнения: 3)
Сопротивление изоляции	$< 100 \text{ MOhm}$
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	2.5 кВ
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	1.5 А при 120 V AC 50/60Hz, AC-12, C300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А при 120 V AC 50/60Hz, AC-15, C300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1 А при 240 V, AC-12, C300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А при 240 V, AC-15, C300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1

1 A при 24 В, DC-12, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
0.7 A при 24 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
0.2 A при 125 В, DC-12, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
0.15 A при 125 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1

Электрическая износостойкость	50000 циклы DC-13 1000000 циклы
-------------------------------	------------------------------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-10...55 °C
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	EN 60947-5-1 EN 60947-5-5 UL 508 GB 14048.5 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1
Сертификация продукта	CCC TÜV UR
Виброустойчивость	+/- 0.7 mm (10...500 Гц)
Ударопрочность	500 m/s ² для mechanical durability

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1323 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно