

## Интерфейсный модуль - UMKS- F48M-VR - 2970167

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE для штекерного соединителя, соотв. МЭК 603/DIN 41612, исполнение F, 48-контактный, с компонентами z, b и d, с ножевыми контактами, корпус кабельного разъема с защелками



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                |
| GTIN                   |  |
| GTIN                   | 4017918087678                                                                        |
| Вес/шт. (без упаковки) | 277,000 GRM                                                                          |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                         |

### Технические данные

#### Размеры

|         |          |
|---------|----------|
| Ширина  | 112,5 мм |
| Высота  | 77 мм    |
| Глубина | 72 мм    |

#### Условия окружающей среды

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -20 °C ... 45 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Степень защиты                                    | IP20             |
|                                                   | IP20             |

#### Общие сведения

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Макс. допустимое рабочее напряжение   | 250 В AC/DC |
| Макс. допустимый ток (на ответвление) | 4 А         |
| Полюсов                               | 48          |
| Монтажное положение                   | на выбор    |
| Степень защиты                        | IP20        |

# Интерфейсный модуль - UMKS- F48M-VR - 2970167

## Технические данные

### Параметры подключения 1

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Наименование, подключение      | Уровень полевых устройств                   |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN                                    |
| Тип подключения                | Винтовые зажимы                             |
| Длина снятия изоляции          | 8 мм                                        |
| Резьба винтов                  | M3                                          |
| Сечение жесткого провода       | 0,2 мм <sup>2</sup> ... 4 мм <sup>2</sup>   |
| Сечение гибкого провода        | 0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Сечение проводника AWG         | 24 ... 12                                   |

### Параметры подключения 2

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Наименование, подключение    | Уровень управления             |
| Тип подключения              | Разъем согл. МЭК 603/DIN 41612 |
| Количество точек подключения | 1                              |
| Полюсов                      | 48                             |

### Стандарты и предписания

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178                     |
|                                   | МЭК 60664                        |
| Расчетное напряжение изоляции     | 260 В                            |
| Расчетное импульсное напряжение   | 2,3 кВ (Функциональная изоляция) |
| Степень загрязнения               | 2                                |
| Категория перенапряжения          | II                               |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

## Интерфейсный модуль - UMKS- F48M-VR - 2970167

### Сертификаты

EAC



RU C-  
DE.A\*30.B.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>