



Klemmsan®

355729 YBK SLD

4 мм², Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	20
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	8 mm
	Длина	67.0 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	64.5 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	24V DC V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4 mm ²
	Норма	EN60947-7-3
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	22-10
Тип соединения	spring/yaylı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info		напряжение
	355710	24 VAC 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	355719	24 VAC 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Серый
	355720	24 VDC 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
	355729	24 VDC 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Серый
	355730	48 VAC 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	355739	48 VAC 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Серый
	355740	48 VDC 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
	355749	48 VDC 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Серый
	355750	110 VAC 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	355759	110 VAC 4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Серый

Order No	Info	напряжение	
355766	110 VDC	4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый	
355769	110 VDC	4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Серый	
355770	220 VAC	4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Бежевый	
355779	220 VAC	4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Серый	
355780	220 VDC	4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Бежевый	
355789	220 VDC	4 мм2, Пружинное соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Серый	