



### Основные характеристики

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XB4                          |
| Тип устройства или его аксессуаров | Головка и корпус потенциометра       |
| Краткое название устройства        | ZB4                                  |
| Материал окантовки                 | Хромированный металл                 |
| Монтажный диаметр                  | 22 мм                                |
| Совместимость изделий              | Для использования с 6,35мм рукояткой |
| Минимальная партия для продажи     | 1                                    |
| Тип головки                        | Standard                             |
| Форма головки сигнального блока    | Круглая                              |
| Параметры управляющего устройства  | Рифленая ручка, белый с              |

### Дополнительные характеристики

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Масса продукта                          | 0.08 кг                                    |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                       | TH                                                                                       |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                              |
| Рабочая температура окружающей среды      | -40...70 °C                                                                              |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс I в соответствии с IEC 60536                                                       |
| Степень защиты IP                         | IP66 в соответствии с IEC 60529                                                          |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                       |
| Степень защиты IK                         | IK03 в соответствии с IEC 50102                                                          |
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520 |

UL 508  
CSA C22.2 № 14

|                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификация продукта | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Внесен в список UL                                                                                                                                     |
| Виброустойчивость     | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                           |
| Ударопрочность        | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|