

## Двойная розетка - EO-N/UT/LED/DUO - 0804144


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Двойная розетка, Схема расположения контактов тип N, Винтовые зажимы, для Бразилии / Южной Африки и других стран, с индикатором, серый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 20 А, -20 °С, 60 °С, NBR 14136



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	2 stk
Минимальный объем заказа	2 stk
GTIN	 4 055626 226743
GTIN	4055626226743
Вес/шт. (без упаковки)	140,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	90 мм
Высота	75 мм
Глубина	57,5 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
---	------------------

#### Общие сведения

Номинальное напряжение $U_N$	250 В AC (50 Гц ... 60 Гц)
Номинальный ток $I_N$	20 А
Индикатор состояния	да
Материал, контакт	CuZn37
Цвет	серый
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Стандарты / нормативные документы	NBR 14136

## Двойная розетка - EO-N/UT/LED/DUO - 0804144

### Технические данные

#### Общие сведения

Код страны	Бразилия
------------	----------

#### Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм <sup>2</sup>
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Тип подключения	Винтовые зажимы

#### Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	NBR 14136
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»