



### Основные характеристики

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Продуктовая серия                  | Acti 9                                          |
| Наименование изделия               | Acti 9 iLL                                      |
| Тип устройства или его аксессуаров | Модульный сигнал управления                     |
| Краткое название устройства        | iLL                                             |
| [Us] номинальное напряжение сети   | 110...130 V DC<br>110...230 V пер. ток 50/60 Hz |

### Дополнительные характеристики

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота мигания                                              | 2 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Локальная индикация                                          | 1 LED white, service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.3 W)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Исполнение выключателя                                       | Стационарный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Монтажная опора                                              | Симметричная DIN рейка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Верхняя сторона : ProDis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Шаг 9 мм                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Высота                                                       | 82 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ширина                                                       | 18 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Глубина                                                      | 69.5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Цвет                                                         | Белый (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Клеммный блок                                                | Tunnel type terminal 1 cable(s) rigid 0.5 mm <sup>2</sup><br>Tunnel type terminal 2 cable(s) rigid 2.5 mm <sup>2</sup><br>Зажим туннельного типа 1 кабель (-и) гибкий 0.5 mm <sup>2</sup><br>Tunnel type terminal 2 cable(s) flexible with ferrule 2.5 mm <sup>2</sup><br>Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Длина зачистки проводов                                      | 9 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Момент затяжки                                               | 1 Н-м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Условия эксплуатации

|           |               |
|-----------|---------------|
| Стандарты | IEC 60947-5-1 |
|-----------|---------------|

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Степень защиты IP                          | IP2<br>IPxx B  |
| Степень загрязнения                        | 3              |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2              |
| Относительная влажность                    | 95 % ( 55 °C ) |
| Рабочая температура окружающей среды       | -35...70 °C    |
| Температура окружающей среды при хранении  | -40...80 °C    |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|