

ETIMAT 10 3p D20



Особенности

| | |
|------------------------------|---|
| Артикул | 002155717 |
| Наименование | ETIMAT 10 3p D20 |
| Вес | .345 |
| Группа | Модульные автоматические выключатели и аксессуары |
| Назначение | Автоматические выключатели |
| Отключающая способность (кА) | 10 |
| Характеристика срабатывания | D |
| Номинальный ток | 20 |
| Количество полюсов | 3 |
| Серия | ETIMAT 10 6kA и 10kA |

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[3D Model](#)



ETIM международная спецификация

| | |
|---|-----------------------------------|
| Частота | 50Hz |
| Тип напряжения | Переменный/постоянный ток (AC/DC) |
| Глубина ниши для монтажа | 68mm |
| Номинальный ток | 20 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 400V |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | D |
| Класс токоограничения | 3 |
| Категория перенапряжения | |
| Степень загрязнения | |
| Ширина по количеству модулей | 3 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Отключение нейтрали | |
| Отключающая способность по EN 60898 | 10kA |
| Отключающая способность по IEC 60947-2 | kA |
| Дополнительные аксессуары | true |
| Количество полюсов (общее) | 3 |

Габаритные размеры

