



Основные характеристики

Диапазон	Lineray
Наименование изделия	Lineray FM
Степень защиты IP	IPxx B
Тип устройства или его аксессуаров	Device feeder
Совместимость изделий	Шкафы Spacial

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	DIN-рейка Гладкая задняя панель Задняя панель с пазами
Смонтированное устройство	Модульное устройство
Описание полюсов	3P + N
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	63 A
[Ipк] допустимый пиковый ток	12 кА
I²t при включении	2400000 A².c
Присоединения	Питание : зажим туннельного типа 25 мм² Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 2x 4...6 мм² (жесткий) Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 2x 4...6 мм² (гибкий) Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 4x 4...6 мм² (жесткий) Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 4x 4...6 мм² (гибкий) Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 2x 1.5...4 мм² (жесткий) Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 2x 1.5...4 мм² (гибкий) Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 4x 1.5...4 мм² (жесткий) Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 4x 1.5...4 мм² (гибкий)

Общее количество модулей по 18 мм	12
Масса продукта	0.46 кг
Цвет	Антрацитово-серый RAL 7016

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 внутри Prisma МЭК 61439-2 внутри Prisma IEC 60947-7-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---