

Базовый модуль - RIF-0-BSC/21 - 2900957

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Цоколь реле RIF-0..., для миниатюрного силового реле с 1 переключающим контактом или полупроводникового реле аналогичной конструкции, винтовой зажим, для монтажа на NS 35/7,5



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 733007
GTIN	4046356733007
Вес/шт. (без упаковки)	26,500 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	6,2 мм
Высота	84 мм
Глубина	82 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (В зависимости от комплектации / приложения)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

Входные данные

Диапазон входных напряжений	12 В DC ... 24 В DC
Защитная схема	Защитный диод

Параметры подключения на стороне входа

Наименование, подключение	Активная часть
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	7 мм
Сечение жесткого провода	0,5 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода	0,5 мм² ... 2,5 мм²

Базовый модуль - RIF-0-BSC/21 - 2900957

Технические данные

Параметры подключения на стороне входа

	0,5 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута)
	0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом)
Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения)	0,5 мм² ... 1,5 мм²
	0,5 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой)
Сечение проводника AWG	20 ... 12 (жесткий)
	20 ... 14 (гибкий)
Момент затяжки	0,5 Нм ... 0,6 Нм

Параметры подключения на стороне выхода

Наименование, подключение	Контактная часть
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	7 мм
Сечение жесткого провода	0,5 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода	0,5 мм² ... 2,5 мм²
	0,5 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута)
	0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом)
Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения)	0,5 мм² ... 1,5 мм²
	0,5 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой)
Сечение проводника AWG	20 ... 12 (жесткий)
	20 ... 14 (гибкий)
Момент затяжки	0,5 Нм ... 0,6 Нм

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	250 В AC/DC (Контактная часть)
Номинальный ток I_N	макс. 8 А (В зависимости от комплектации / приложения)
Защитная схема	Защитный диод
Цвет	серый
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Базовый модуль - RIF-0-BSC/21 - 2900957

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / CSA / UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAA000018V
CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2607057
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
EAC			RU C- DE.A*30.B.01082
