

Пневмоконттакт - HC-M-PN3-3,00-ST - 1663491

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Пневматический штырь, для модуля HC-M-PN3, внутренний диаметр шланга 3,0 мм

RoHS

COMPLIANT

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 123307
GTIN	4017918123307
Вес/шт. (без упаковки)	0,860 GRM

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C
---	------------------

Механические характеристики

Диаметр контакта	5,2 мм
Рабочее давление	8,00 bar
Внутренний диаметр, подсоединение напорного шланга	3 мм
Циклы установки	≥ 500

Общие сведения

Серия	HC-M-03-PN
Клапан встроен	нет
Цвет	черный
Способ подключения	Подсоединение шланга

Данные о материале

Материал, контакт	Делринацетал
-------------------	--------------

Environmental Product Compliance

Пневмоконттакт - HC-M-PN3-3,00-ST - 1663491

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
