



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование изделия	TeSys F
Тип устройства или его аксессуаров	Контактор
Краткое название устройства	LC1F
Применение контактора	Управление электродвигателем Активная нагрузка
Категория применения	AC-1 AC-3 AC-4
Описание полюсов	3P
Конфигурация контактов полюса	3 Н.О.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	≤ 690 V AC 50/60 Hz
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	200 A (≤ 40 °C) at ≤ 440 V AC-1 115 A (≤ 55 °C) at ≤ 440 V AC-3
Мощность двигателя, кВт	55 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц AC-3 59 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц AC-3 59 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-3 75 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-3 80 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-3 30 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц AC-3 18.5 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц AC-4
Напряжение цепи управления	24 V пост. ток
Тип катушки	Стандартный

Дополнительные характеристики

[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
Категория перенапряжения	III
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	200 A в ≤ 40 °C

Номинальная отключающая способность	920 А в соответствии с IEC 60947-4-1
[I _{cs}] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	1100 А ≤ 40 °C 10 с 640 А ≤ 40 °C 30 с 520 А ≤ 40 °C 1 мин 400 А ≤ 40 °C 3 мин 320 А ≤ 40 °C 10 мин
Соответствующий номинал предохранителя	125 А aM в ≤ 440 V 200 А gG в ≤ 440 V
Среднее полное сопротивление	0.37 мОм в 50 Гц - I _{th} 200 А
[U _i] номинальное напряжение изоляции	1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1 1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
Мощность, рассеиваемая одним полюсом	15 Вт AC-1 5 Вт AC-3
Монтажная опора	Монтаж на панель
Стандарты	EN 60947-1 EN 60947-4-1 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 JIS C8201-4-1
Сертификация продукта	ABS BV CCC DNV LROS (Lloyds register of shipping) RINA RMRoS UL CB
Присоединения	Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 95 мм ² Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 95 мм ² Силовая цепь : болтовое соединение Силовая цепь : шина 2 x (20 x 3 mm)
Момент затяжки	Цепь управления : 1.2 Н-м Силовая цепь : 10 Н-м
Пределы напряжения цепи управления	0,15...0,2 U _c в 55 °C отпускание 0,85...1,1 U _c в 55 °C находится в состоянии работы
Пусковая мощность, Вт	560 Вт в 20 °C
Потребляемая мощность при удержании, Вт	4.5 Вт в 20 °C
Теплоотдача	4.5 Вт
Время срабатывания	30...40 мс включение 30...50 мс отключение
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	2400 цикл/ч в ≤ 55 °C

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP2x лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с IEC 60529 IP2x лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение	TH
Рабочая температура окружающей среды	-5...55 °C

Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Допустимая температура воздуха вокруг устройства	-40...70 °C
Рабочая высота	3000 м без ухудшения номинальных значений
Механическая стойкость	Вибрации resistance контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц Vibrations resistance contactor closed 6 Gn, 5...300 Hz Удары resistance контактор разомкнут 9 g (ном.) в течение 11 мс Удары resistance контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
Высота	162 мм
Ширина	163,3 мм
Глубина	171 мм
Масса продукта	3.43 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0843 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---