

Кабельный ввод - HC-B-GM8X6,5-M40-ET-AL - 1414650

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Металлический кабельный ввод EVO с байонетным зажимом; размер M40, для 8 проводов диаметром 6,5 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 031026
GTIN	4055626031026
Вес/шт. (без упаковки)	128,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	6,5 мм ... 6,6 мм (Провод 1 ... 8)
-------------------------	------------------------------------

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66 (Диаметр провода 6,5 мм +/-0,1 мм)
Класс защиты (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M40
Количество проводов	8
Материал	Из алюминия, литье под давлением, антикоррозийное покрытие
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл., коррозионностойкий
Материал резьбового соединения	Алюминий
Материал, прижимная винтовая деталь	Латунь
Экранирован.	нет

Кабельный ввод - HC-B-GM8X6,5-M40-ET-AL - 1414650

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим В металлический
Цвет	серебристый

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------