

Проходная деталь - SACC-E-M12MS-5CON-PG9/1,0 - 1578599

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемый разъем (вилка) для датчика / исполнительного устройства, 5-полюсный, M12, с механическим ключом А-типа, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление с Pg9, с гибким проводом 1,0 м (изоляция из TPE), 5 x 0,34 мм²

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 471022
GTIN	4046356471022
Вес/шт. (без упаковки)	31,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Проходная деталь - SACC-E-M12MS-5CON-PG9/1,0 - 1578599

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 118976	
Номинальное напряжение UN	60 В
Номинальный ток IN	4 А
мм²/AWG/kcmil	22

EAC  B.00767
