

EFI-2 AC 63/0.03



Особенности

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Артикул | 002062124 |
| Наименование | EFI-2 AC 63/0.03 |
| Вес | 185 |
| Группа | Дифференциальные реле и аксессуары |
| Назначение | Дифференциальные реле |
| Номинальный ток | 63 |
| Тип | AC |
| Номинальный ток утечки (A) | 0,03 |
| Номинальное напряжение (V) | 230 |
| Количество полюсов | 2 |
| Серия | EFI-2 A, AC A и AC |

Веб-страница продукта

Другая документация



[Руководство по эксплуатации](#)
[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[3D Model](#)



ETIM международная спецификация

| | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Способ/место крепления | EV004369 |
| Глубина ниши для монтажа | 69mm |
| Номинальный ток | 63 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 230V |
| Количество полюсов | 2 |
| Номинальный ток утечки | 0,03 A |
| Тип тока утечки | Переменный ток (AC) |
| Селективная защита | |
| Отключающая способность при коротком замыкании | 10kA |
| Импульсная прочность | kA |
| Размер в соответствии с DIN 43880 | |
| Ширина по количеству модулей | 2 |
| Кратковременная задержка срабатывания | |
| Частота | 50 Hz |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Отключающая способность по IEC 60947-2 | kA |

