

Комплект для ввода в эксплуатацию - PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Стартовый комплект PLC logic 3, состав: вставной автономный логический модуль (SAM2), восемь релейных выходных клемм с зажимом push-in (250 В AC/DC, макс. 6 А) и кабель для программирования Micro-USB



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 409122
GTIN	4055626409122
Вес/шт. (без упаковки)	574,000 GRM

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серый
------	-------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Содержимое комплекта

Управление - PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - 2907443



Автономный логический модуль PLC logic, поколение 2, с 16 вводами-выводами, вставляется на 8 цифровых или аналоговых клемм PLC-INTERFACE, не расширяется, часы реального времени, гнездо Micro-USB, слот для карты памяти и адаптер Bluetooth, разъем push-in

Комплект для ввода в эксплуатацию - PLC-LOGIC- STARTERKIT3 - 2909916

Содержимое комплекта

Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - 2900312



PLC-INTERFACE для функций вывода, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../ACT с зажимом push-in и вставным мини-реле с силовым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Соединительный кабель - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626



Соединительный кабель, для подключения устройства управления к ПК для использования PC Worx и LOGIC +, USB A на Micro USB B, длина 2 м.