

Плавкая вставка - S-II- 4 A/500 V - 0913618

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Плавкая вставка, номинальный ток: 4 А, длина: 50 мм, диаметр: 22 мм, цвет: коричневый

Преимущества для Вас

- ✓ Вставки предохранителя DIAZED® с характеристикой gG для защиты проводников и установок
- ✓ Надежное отключение недопустимого тока и токов короткого замыкания до номинального тока отключения
- ✓ Цветные индикаторы на лобовом контакте отображают рабочее состояние
- ✓ Не содержит свинца, кадмия, хрома 6 (соответствие ROHS)

Коммерческие данные

| | |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица | 5 stk |
| Минимальный объем заказа | 5 stk |
| GTIN |  4 017918 008581 |
| GTIN | 4017918008581 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 27,560 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Общие сведения

| | |
|------|------------|
| Цвет | коричневый |
|------|------------|

Размеры

| | |
|---------|-------|
| Длина | 50 мм |
| Диаметр | 22 мм |

Общие сведения

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Предохранитель | gL/gG DIAZED |
| Номинальный ток I _N | 4 А |
| Номинальное напряжение U _N | 500 В AC/DC |

Плавкая вставка - S-II- 4 A/500 V - 0913618

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-
DE.A*30.B.01742