

Кабельный ввод - HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Металлический резьбовой соединительный элемент, выдерживает давление до 5 бар, длина резьбовой части: 6 мм, диаметр кабеля: 11 - 16 мм, SW 27, резьба: M20

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	 4 017918 941260
GTIN	4017918941260
Вес/шт. (без упаковки)	45,510 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	35,5 мм
Раствор ключа - накидная гайка	27 мм
Раствор ключа патрубков	27 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	30 мм
Длина, резьба	6 мм
Диаметр проходного отверстия	20,1 мм ... 20,2 мм
Наружный диаметр кабеля	11 мм ... 16 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (до 5 бар)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 100 °C

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал, вставка	PA
Материал кабельного сальника	CR/NBR

Кабельный ввод - HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998

Технические данные

Общие сведения

Материал уплотнения	NBR (Уплотнительное кольцо)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M20 x 1,5
	M20
Момент затяжки	7,5 Нм (Накидная гайка)
	7,5 Нм (Патрубки)
Цвет	серебристый

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»