

## Корпус - HC-ADV-B24-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1414980

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON ADVANCE B24, с винтовым зажимом (внутренний шестигранник) из нержавеющей стали, стойкий к воздействию морской воды алюминий, высота 93,7 мм, с резьбой, 1x M25, прямой кабельный отвод, без покрытия; проводящее уплотнение (свойства ЭМС)



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 035994 |
| GTIN                   | 4055626035994                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 385,400 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Высота                 | 93,7 мм |
| Ширина                 | 57 мм   |
| Длина                  | 152 мм  |
| Длина, монтажный вырез | 112 мм  |
| Ширина Монтажный вырез | 35 мм   |

#### Окружающие условия

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Степень защиты корпуса (IP)                     | IP66                      |
|                                                 | IP68 (0,2 бар / 24ч)      |
|                                                 | IP69K (ISO 20653:2013-02) |
| Степень защиты корпуса (NEMA)                   | 4 (UL 50e)                |
|                                                 | 4X (UL 50e)               |
|                                                 | 12 (UL 50e)               |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C         |

#### Общие сведения

# Корпус - HC-ADV-B24-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1414980

## Технические данные

### Общие сведения

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Указание                        | для контактных вставок HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M      |
| Размер                          | B24                                                              |
| Тип корпуса                     | Сальниковый корпус                                               |
| Цвет                            | серый алюминий                                                   |
| Тип фиксатора                   | Винтовой зажим                                                   |
| Крепежные винты                 | M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм)                |
| Количество подключаемых кабелей | 1                                                                |
| Кабельный отвод                 | прямое                                                           |
| Резьбовые элементы              | без                                                              |
| Тип резьбового соединения       | 1x M25                                                           |
| Материал корпуса                | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
| Материал поверхность корпуса    | без покрытия                                                     |
| Материал, уплотнение            | NBR, проводящий                                                  |
| Материал крепления              | Нержавеющая сталь                                                |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|    |                                                                                     |                                                                           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | 6196614 HH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E255026 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## Корпус - HC-ADV-B24-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1414980

### Сертификаты

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E255026

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

