



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma G
Тип устройства или его аксессуаров	Рейка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип рейки	Модульн.
Смонтированное устройство	Multi 9 : стационарный модульное устройство Acti 9 : стационарный модульное устройство TeSys : стационарный GV2LE TeSys : стационарный GV2ME TeSys : стационарный GV2RTn Multi 9 : стационарный модульное устройство <= 40 A Acti 9 : стационарный модульное устройство <= 40 A Multi 9 : стационарный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Multi 9 : стационарный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Multi 9 : стационарный NG125 NA - управление тумблер Acti 9 : стационарный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Acti 9 : стационарный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Compact : стационарный INS40 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INS63 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INS100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INS125 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INS160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Acti 9 : стационарный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Acti 9 : стационарный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
Описание полюсов	1x 3P : стационарный : NG125 1x 3P : стационарный : NG125 NA 1x 3P : стационарный : C120 1x 4P : стационарный : NG125 1x 4P : стационарный : NG125 NA 1x 4P : стационарный : C120 1x 3P : стационарный : INS40 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INS63 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INS100 вертикальная ориентация установка

1x 3P : стационарный : INS125 вертикальная ориентация установка
 1x 3P : стационарный : INS160 вертикальная ориентация установка
 1x 3P : стационарный : iC120
 1x 4P : стационарный : INS40 вертикальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INS63 вертикальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INS100 вертикальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INS125 вертикальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INS160 вертикальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : iC120
 4x 3P : стационарный : GV2LE
 4x 3P : стационарный : GV2ME
 4x 3P : стационарный : GV2RTn

Дополнительные характеристики

Описание установки	Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
???-?? ???????????? ??????? (50 ??)	4 модули : C120 без защита от замыкания на землю , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 4 модули : C120 без защита от замыкания на землю , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 3 модули : GV2LE , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 3 модули : GV2LE , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 3 модули : GV2ME , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 3 модули : GV2ME , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 3 модули : GV2RTn , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 3 модули : GV2RTn , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 4 модули : iC120 без защита от замыкания на землю , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 4 модули : iC120 без защита от замыкания на землю , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 4 модули : INS100 , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 4 модули : INS100 , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 5 модули : INS100 , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 5 модули : INS100 , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 4 модули : INS125 , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 4 модули : INS125 , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 5 модули : INS125 , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 5 модули : INS125 , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 4 модули : INS160 , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 4 модули : INS160 , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 5 модули : INS160 , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 5 модули : INS160 , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 4 модули : INS40 , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 4 модули : INS40 , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 4 модули : INS63 , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 4 модули : INS63 , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 3 модули : модульное устройство <= 40 A , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 3 модули : модульное устройство <= 40 A , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 4 модули : модульное устройство , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 4 модули : модульное устройство , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 4 модули : NG125 без защита от замыкания на землю , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 4 модули : NG125 без защита от замыкания на землю , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 4 модули : NG125 NA , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 4 модули : NG125 NA , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 4 модули : C120 с защита от замыкания на землю , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 4 модули : C120 с защита от замыкания на землю , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 4 модули : iC120 с защита от замыкания на землю , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 4 модули : iC120 с защита от замыкания на землю , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа 4 модули : NG125 с защита от замыкания на землю , постоянный в 300 mm Wide канал для напольного монтажа 4 модули : NG125 с защита от замыкания на землю , постоянный в 300 mm Wide канал для настенного монтажа
Шаг 9 мм	20
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Высота	93.5 mm
Ширина	300 мм
Глубина	50 мм
Масса продукта	0,14 кг
Цвет	Серый
Материал	Металл

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---