

Контргайка - A-INL-M40-P-BK - 1411218


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Контргайка, PA, для резьбы M40 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005



RoHS

Коммерческие данные

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица | 5 stk |
| GTIN |  4 046356 923507 |
| GTIN | 4046356923507 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 7,800 GRM |

Технические данные

Размеры

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Длина | 7 мм |
| Диаметр соединительной резьбы | 40 мм |
| Раствор ключа - контргайка | 50 мм |
| Шестигранный, диаметр описанной окружности | 55,3 мм |

Условия окружающей среды

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 100 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

Общие сведения

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Тип резьбы, сторона подключения | M40 x 1,5 |
| Цвет | иссиня-чёрный RAL 9005 |

Стандарты и предписания

| | |
|---------------------------------------|----|
| Без галогенов | да |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |

Environmental Product Compliance

Контргайка - A-INL-M40-P-BK - 1411218

Технические данные

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |