

наименование типа изделия	Кабельный коннектор M12 PRO
описание изделия	M12, силовое гнездо, 4-контактное, A-кодировка



пригодность к использованию	Для подключения к SCALANCE W-700/X208PRO для электропитания 24 В пост. тока
-----------------------------	---

интерфейсы	
число электрических соединений для сетевых компонентов или оконечных устройств	1
исполнение разъема питания для сетевых компонентов или оконечных устройств	Штекер M12 (гнездовая вставка, A-кодировка, 4-контактная)
исполнение разъема питания / FastConnect	нет

механические характеристики	
материал / корпуса	пластмасса
исполнение блокировки	Винтовое соединение

конструкция, размеры и масса	
вид кабельного отвода	Кабельный отвод 180°
ширина	19 mm
высота	19 mm
глубина	73 mm
масса нетто	40 g
подключаемый диаметр кабелей - однопроводной - тонкожильный / с заделкой концов кабеля - тонкожильный / без заделки концов кабеля	6 ... 8 mm 0,75 mm² 0,75 mm² 0,75 mm²

окружающие условия	
окружающая температура - при эксплуатации - при хранении - при транспортировке	-40 ... +70 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C
химическая стойкость против воды	С устойчивостью к воздействиям
степень защиты IP	IP65/67

характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия бессиликоновый	да
компонент изделия разгрузка от натяжения	да

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия

- соответствие RoHS
- допуск UL
- применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155

да
да
нет

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAx
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

18.12.2020 