

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# HMIDMA521

## Дисплей PC Wide 22" multi-t. для HMIBM



### Основные характеристики

Серия продукта	Magelis Modular iPC
Тип устройства или его аксессуаров	Плоский экран
Тип терминала	Сенсорный дисплей
Тип монтажа	Скрытый

### Дополнительные характеристики

Локальная индикация	Светодиодный индикатор состояния
Угол обзора по горизонтали и вертикали	150 x 150°
Коэффициент контрастности	500:1
Разрешение изображения	1024 x 1024
Touchscreen resolution	4096 x 4096
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток блок питания 100...240 V AC power supply 47...63 Hz
Пределы напряжения питания	18...36 В постоянный ток
Потребляемая мощность, Вт	50.7 W (typical) with Box PC HMIBMP 64.85 W (максимальное) с Box PC HMIBMP 45.2 W (typical) with Box PC HMIBMU 59.85 W (максимальное) с Box PC HMIBMU
Размеры дисплея	21.5 inch
Тип дисплея	Светодиод Цветной ЖК-дисплей TFT
Разрешение дисплея	1980 x 1080 pixels full HD
Цвет дисплея	16777216 цвета
Яркость	300 кд/м <sup>2</sup>
Срок службы подсветки	50000 часов в 25 °C
Сенсорная панель	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Тип установки	Внутренн. установка
Макс. пусковой ток	8.9 A
Ширина	558.4 мм
Высота	349.8 мм
Глубина	28 mm in front of enclosure 7 mm

Масса продукта	6,6 кг
Совместимость изделий	Modular box PC

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66
Степень защиты NEMA	NEMA 4X
Стандарты	UL 60950 CSA C22.2 № 60950
Сертификация продукта	CCC C-Tick EAC
Рабочая температура окружающей среды	0...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-30...70 °C
Степень загрязнения	2
Относительная влажность	10...95 % (без конденсата)
Рабочая высота	2000 м
Виброустойчивость	1 gn (f = 5...500 Гц) HDD 2 gn (f = 5...500 Гц) SSD 2 gn (f = 5...500 Гц) карта Cfast

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1604 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---