

Кабельный соединитель - RF-12S1S8A80DU - 1607286

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный соединитель, прямой, Винтовой зажим, M23, полюсов: 12, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 13,2 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
GTIN	 4 046356 268578
GTIN	4046356268578
Вес/шт. (без упаковки)	50,360 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	Указания по заказу: Заказать отдельно обжимные контакты Ø 1 мм
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Направление нумерации контактных гнезд	стандартный
Кодирование	S
Способ подсоединения контакта	Обжим
Тип контакта	Розетка
Полюсов	12
Диаметр силового контакта	1 мм
Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C	8 A
Отверстие для ввода кабеля	5 мм ... 13,2 мм
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg	без

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-20 °C ... 125 °C
Степень защиты	IP67

Материал

Кабельный соединитель - RF-12S1S8A80DU - 1607286

Технические данные

Материал

Материал корпуса	Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn)
Материал изолирующей части корпуса	PA 6.6
Материал уплотнительного кольца	FPM

Данные согласно DIN EN 61984:2001

Высота установки, макс.	2000 м
Номинальное / рабочее напряжение силового контакта	150 В
Расчетное импульсное напряжение для силового контакта	2,5 кВ
Категория перенапряжения для силового контакта	III
Степень загрязнения силового контакта	3
Категория перенапряжения для сигнального контакта	III
Степень загрязнения для сигнального контакта	3

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 153698
Номинальное напряжение UN	125 В		
Номинальный ток IN	5 А		
мм²/AWG/kcmil	20		

Кабельный соединитель - RF-12S1S8A80DU - 1607286

Сертификаты

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 153698
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		5 А	
мм²/AWG/kcmil		20	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized	
------------------	---