

Интерфейсный модуль - VIP-3/PT/HD26SUB/M - 2904269

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE с зажимом Push-in и штыревым мини-разъемом D-SUB высокой плотности, для установки на монтажные рейки NS 35, число полюсов: 26



Коммерческие данные

| | |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN |  4 046356 814782 |
| GTIN | 4046356814782 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 120,000 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Размеры

| | |
|---------|---------|
| Ширина | 52 мм |
| Высота | 75,8 мм |
| Глубина | 63 мм |

Условия окружающей среды

| | |
|---|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |

Общие сведения

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 25 В AC |
| | 60 В DC |
| Макс. допустимый ток (на ответвление) | 1 А |
| Полюсов | 26 |
| Индикатор состояния | Нет |
| Монтажное положение | на выбор |

Параметры подключения 1

Интерфейсный модуль - VIP-3/PT/HD26SUB/M - 2904269

Технические данные

Параметры подключения 1

| | |
|--------------------------------|--|
| Наименование, подключение | Уровень полевых устройств |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Полюсов | 26 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм ² ... 2,5 мм ² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм ² ... 2,5 мм ² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |

Параметры подключения 2

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Наименование, подключение | Уровень управления |
| Тип подключения | штыревой разъем D-SUB High Density |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 26 |

Стандарты и предписания

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Подключение согласно стандарту | CSA |
| Стандарты / нормативные документы | EN 50178 |
| Расчетное импульсное напряжение | 1,2 кВ |
| Степень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты


CSA / UL Recognized / cUL Recognized / CSAus / EAC / cULus Recognized / cCSAus


Сертификация для взрывоопасных зон


Подробности сертификации


Интерфейсный модуль - VIP-3/PT/HD26SUB/M - 2904269


Сертификаты


| | | | |
|----------------------------|---|---|---------|
| CSA |  | http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ | 2122203 |
| Номинальное напряжение UN | | 105 В | |
| Номинальный ток IN | | 1 А | |
| мм ² /AWG/kcmil | | 26-14 | |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---------------|
| UL Recognized |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 238705 |
| Номинальное напряжение UN | | 125 В | |
| Номинальный ток IN | | 1 А | |
| мм ² /AWG/kcmil | | 26-14 | |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---------------|
| cUL Recognized |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 238705 |
| Номинальное напряжение UN | | 125 В | |
| Номинальный ток IN | | 1 А | |
| мм ² /AWG/kcmil | | 26-14 | |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---------|
| CSAus |  | http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ | 2122203 |
| Номинальное напряжение UN | | 105 В | |
| Номинальный ток IN | | 1 А | |
| мм ² /AWG/kcmil | | 28-14 | |

| | | |
|-----|---|--------------------------|
| EAC |  | RU C- DE.A*30.B.01742 |
|-----|---|--------------------------|

| | |
|------------------|---|
| cULus Recognized |  |
|------------------|---|

Интерфейсный модуль - VIP-3/PT/HD26SUB/M - 2904269

Сертификаты

cCSAus

