

Патч-кабель - NBC-R4AC/4,0-93M/R4ACR - 1420419

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Патч-кабель PROFINET, экранированный, четверка звездной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), зеленый, прямой штекер RJ45/IP20, на угловой штекер RJ45/IP20, длина: 1,0 м

Патч-кабель PROFINET



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 214283
GTIN	4055626214283
Вес/шт. (без упаковки)	291,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C (Штекерный соединитель RJ45)
---	---

Общие характеристики

Расчетный ток при 40 °C	1 A
Расчетное напряжение	50 V
Полюсов	4
Категория перенапряжения	I
Степень загрязнения	1
Расчетное напряжение (III/3)	72 V (DC)
Материал, контакт	CuSn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал корпуса	PA 6.6

Параметры, головка 1

Цвет	черный
Материал (компоненты)	CuSn (Контакт)

Патч-кабель - NBC-R4AC/4,0-93M/R4ACR - 1420419

Технические данные

Параметры, головка 1

	Ni/Au (Поверхность контакта)
	PA (Держатель контактов)
	PA (Корпус)

Параметры, головка 2

Цвет	черный
Материал (компоненты)	CuSn (Контакт)
	Ni/Au (Поверхность контакта)
	PA (Держатель контактов)
	PA (Корпус)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений