

Антенна - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Всенаправленная антенна, 900 МГц, коэффициент усиления: 2 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия: h 360°, степень защиты: IP65, разъем: MCX (штыревой), вкл. кабель 2 м и уголок для настенного монтажа

Преимущества для Вас

- Для свободно передвигающихся приложений
- Для многоточечных соединений и соединений типа «сетка»

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 931650
GTIN	4017918931650
Вес/шт. (без упаковки)	118,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	0,3 см
Высота	8,9 см

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 75 °C

Общие сведения

С соединительным кабелем	да
Диапазон частот	900 МГц
	900 МГц
Угол раствора по горизонтали	360 °
Угол раствора по вертикали	Н/Д

Антенна - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Технические данные

Общие сведения

Поляризация	линейно и вертикально
Импеданс	50 Ω
Прибыль	2,15 dBi
Тип подключения	МСХ (штыревой)
Материал	V2A (Корпус антенны)
	V2A (Крепление)
Тип монтажа	Установка на мачте

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений