

Кабельная стяжка - WT-UV HF 2,5X98 BK - 3240831


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный зажим, устойчив к воздействию УФ-излучения и различных погодных условий (ISO 4892_QUV-B 600 ч, для быстрого и продолжительного закрепления)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 705790
GTIN	4046356705790
Вес/шт. (без упаковки)	0,300 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	98 мм
Ширина (a)	2,5 мм
Диаметр кабеля	1 мм ... 21 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-10 °C ... 60 °C
Оптимальная температура окружающей среды (хранение/транспортировка)	23 °C 50 % Полиамид 6.6 обладает выраженными гигроскопическими свойствами. В зависимости от влажности окружающего воздуха он поглощает или выделяет влагу. Оптимальные свойства достигаются, если содержание влаги составляет 2-3%. В специальной упаковке изделия поддерживается оптимальный уровень влажности. Для сохранения оптимальных свойств при хранении должны соблюдаться следующие рекомендации: хранение в закрытой оригинальной упаковке, быстрая обработка изделия после вскрытия упаковки, предотвращение воздействия прямых солнечных лучей, предотвращение прямого теплового воздействия.

Общие сведения

Кабельная стяжка - WT-UV HF 2,5X98 BK - 3240831

Технические данные

Общие сведения

Цвет	черный
Исполнение	с внутренним зубчатым сцеплением
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	PA 6.6
Соответствие требованиям RoHS	да
Прочность на разрыв	80 Н

Стандарты и предписания

Стойкость к УФ-излучению	да
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений