

# EB2 250/3E 160A 3p



## Особенности

Артикул	004671303
Наименование	EB2 250/3E 160A 3p
Вес	1.5
Группа	Автоматические выключатели EB2 20-1600A
Назначение	Промышленные автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	70/70
Номинальный ток	160
Типоразмер	250A
Тепловая/электромагнитная защита	0,4-1/Ругулируемая
Количество полюсов	3

Веб-страница продукта

## Другая документация



CE сертификат

Технические данные

Технические характеристики

Токо - временные характеристики

Описание



## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	160
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	160A
Количество полюсов	3
Диапазон уставки тока расцепления	64-160A
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Степень защиты (IP)	IP20
Отключающая способность по EN 60898	70/70
Вид подключения главной электрической цепи	EV009502
Встроенный моторный привод	false
Тип подключения силовой электрической цепи	
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка

Возможность установки индикатора отключения	true
Номинальная отключающая способность I <sub>cu</sub> при 400 В, 50 Гц	70kA
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания	160-1600A
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания	896-1600A
Подходит для монтажа на DIN-рейку	
Комплексная защита от замыканий на землю	
Моторный привод (дополнительно)	true
С расцеплением под напряжением	
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique
Frame size acc. to IEC	250A

# Токо - временные характеристики



