

Технические характеристики продукта

Характеристики

MGU5.421.18ZD

Компьютерная розетка 1XRJ45 Катушка 5Е, с полем для надписи белый 2м



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Диапазон | Unica |
| Наименование | Unica (стандартный дизайн) |
| Тип устройства или его аксессуаров | Разъем RJ45 |
| Область применения | Связь |
| Комплектация изделия | Механизм с крепежной рамой и центральной платой |
| Оттенок цвета | Белый (RAL 9003) |
| Тип информационной розетки | RJ45 - 4 contacts - category 5e - transmission rate < 155 MHz |
| Поставляемое оборудование | Держатель таблички Защитный экран |

Дополнительные характеристики


| | |
|-------------------------------|--|
| Тип сети обмена данными | 1000BASE-T |
| Протокол порта обмена данными | ATM 155 Мбит/с |
| Количество модулей | 2 модуля |
| Количество розеток | 1 |
| Тип разъема | Infraplus |
| Тип разъема | S-One |
| Тип экрана кабеля | U/UTP |
| Разводка проводов | Неэкранированная витая пара |
| Присоединения | Щелчок |
| Маркировка | Цветовая кодировка |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Способ установки | For shield : by screw Винты |
| Направление установки | Прямой |
| Материал | Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak |
| Глубина | 36 мм |

| | |
|-----------------|---|
| Ширина | 70.9 мм |
| Высота | 70.9 мм |
| Глубина монтажа | 25 мм |
| Масса продукта | 0.051 кг |
| Сегмент рынка | Рынок жилья Малые коммерческие предприятия |

Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP40 |
| Степень защиты IK | IK01 |
| Рабочая температура окружающей среды | 15...30 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | 0...35 °C |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |
| Стандарты | ISO 8877 |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|