


Монтажная перемычка - MPB 18/3- 6 - 2809241

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 3-фазные, 6-полюсные

Преимущества для Вас

- ✓ В сочетании с другими устройствами в электроустановочном щитке, например, с выключателями для защиты от тока утечки и другими аппаратами защиты
- ✓ Отвечающее требованиям практики подключение ко всем распространенным приложениям
- ✓ Концевые крышки служат для изоляции индивидуально нарезаемых перемычек
- ✓ Для подключения разрядников для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	
GTIN	4017918076313
Вес/шт. (без упаковки)	56,800 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	108,6 мм
--------	----------

Общие сведения

Номинальный ток I _N	80 А
Полюсов	6
Цвет	серый
Материал корпуса	Пластмасса
Конструкция	Гребенчатый мостик

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
------------	--

Монтажная перемычка - MPB 18/3- 6 - 2809241

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------
