

Бухта магистрального кабеля - SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - 1430938

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с РЕ-проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/полипропилен, 19-жильный, 16 x 0,50 мм² и 3 x 1,00 мм², длина: 50 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 332958
GTIN	4046356332958
Вес/шт. (без упаковки)	9 115,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Расчетное напряжение	300 В
Полюсов	19

Характеристики магистрального кабеля

Длина кабеля	50 м
Тип кабеля	Высокопрочный магистральный кабель

Кабель

Тип кабеля	PUR без галогена черного цвета
Тип кабеля (краткое обозначение)	полиуретан
Условное обозначение кабеля	Li9Y11Y-HF
Сечение провода	16x 0,5 мм ² (Сигнальный провод)
	3x 1 мм ² (Кабель подачи питания)
AWG, сигнальная линия	20
AWG, напряжение питания	17

Бухта магистрального кабеля - SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - 1430938

Технические данные

Кабель

Конструкция кабеля, сигнальная линия	64x 0,10 мм
Конструкция кабеля, напряжение питания	128x 0,10 мм
Цвета жил	коричневый, синий, желто-зеленый, белый, зеленый, желтый, серый, розовый, красный, черный, фиолетовый, серо-розовый, красно-синий, бело-зеленый, коричнево-зеленый, бело-желтый, желто-коричневый, бело-серый, серо-коричневый
Общая скрутка	Скрученные жилы
Внешняя оболочка, цвет	черный RAL 9005
Наружный диаметр кабеля D	11,6 мм ±0,3 мм
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	116 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	116 мм
Количество циклов изгибания	1500000
Радиус изгиба	116 мм
Путь перемещения	2 м
Скорость поперечного перемещения	2 м/с
Внешняя оболочка, материал	PUR
Материал, изоляция проводника	PP
Материал проводника	медный гибкий провод
Номинальное напряжение, проводник	300 В
Испытательное напряжение, проводник	2000 В
Прочие характеристики	не содержит силикона
Негорючесть	DIN EN 50265
Маслостойкость	согласно VDE 0472, часть 803
Стойкость, прочие данные	хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Бухта магистрального кабеля - SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - 1430938

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.00767