

## Переходные соединители - RC-06S1N8A90S1 - 1594092

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переходной соединитель, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 6, тип контактов: Розетка, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 6,5 мм ... 7,5 мм

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 20 stk                                                                                                  |
| GTIN                   | <br>4 046356 879378 |
| GTIN                   | 4046356879378                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 70,600 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Характеристики изолятора

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Указание                                     | Указания по заказу: Заказать отдельно обжимные контакты Ø 2 мм |
| Кодирование                                  | N                                                              |
| Способ подсоединения контакта                | Обжим                                                          |
| Тип контакта                                 | Розетка                                                        |
| Применение                                   | Сигнал                                                         |
| Полюсов                                      | 6                                                              |
| Диаметр силового контакта                    | 2 мм                                                           |
| Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C | 20 A                                                           |
| Номинальное напряжение силового контакта     | 300 В                                                          |
| Расчетное импульсное напряжение              | 2,5 кВ                                                         |
| Категория перенапряжения                     | II                                                             |
| Степень загрязнения                          | 3                                                              |
| Категория перенапряжения                     | II                                                             |
| Степень загрязнения                          | 3                                                              |

## Переходные соединители - RC-06S1N8A90S1 - 1594092

### Технические данные

#### Параметры корпуса

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Материал корпуса        | Металл         |
| Тип фиксатора           | Винтовой зажим |
| Класс защиты (вставлен) | IP67           |
| Тип резьбы              | M23            |

#### Параметры кабельного уплотнения

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Диаметр кабеля      | 6,5 мм ... 7,5 мм |
| Материал уплотнения | NBR               |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

ЕАС

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЕАС |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|