

Технические характеристики продукта

Характеристики

A9A15306

Щитовая розетка iPC DIN 2П+Т 16А 250В



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 iPC
Тип устройства или его аксессуаров	Modular socket-outlet
Краткое название устройства	IPC
Описание полюсов	2P + PE
Стандарт розетки	Французский

Дополнительные характеристики


[In] номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50/60 Гц
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	Симметричная DIN рейка
Шаг 9 мм	5
Высота	84 мм
Ширина	45 мм
Глубина	60 мм
Масса продукта	98 g
Цвет	Белый
Присоединения	Зажим туннельного типа 1 кабель (-и) гибкий 6 мм ² Зажим туннельного типа 1 кабель (-и) жесткий 10 мм ²
Длина зачистки проводов	13 мм
Момент затяжки	1.2 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314
Степень защиты IP	IP40 (in модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK03
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60068-1

Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---