

## Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой сальник Pg16 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 1, кабель (мм) 5-8

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 146238
GTIN	4017918146238
Вес/шт. (без упаковки)	9,820 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина	24,2 мм
Раствор ключа - накидная гайка	27 мм
Наружный диаметр кабеля	5 мм ... 8 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C

#### Общие сведения

Указание	На заказ для кабелей большего диаметра поставляются переходные резьбовые элементы: для перехода с Pg16 на Pg21 и с Pg21 на Pg29
Тип резьбового соединения	Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой
Количество проводов	1
Материал, прижимная винтовая деталь	Полиамид
Материал, уплотнение	TPE

## Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

### Технические данные

#### Общие сведения

Материал уплотнения	TPE
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона уплотнения	Pg16
Момент затяжки накидной гайки	5,00 Нм

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты


ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------

---