

## Кабельный ввод - RC-Z2407 - 1607016

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, экранирован.: нет, диапазон диаметра кабеля: 7 мм ... 10 мм

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 330152
GTIN	4046356330152
Вес/шт. (без упаковки)	20,420 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Общие сведения

Диаметр силового контакта	0 мм
Сечение гибких проводников для силового контакта, мин.	0 мм <sup>2</sup>
Сечение гибких проводников для силового контакта, макс.	0 мм <sup>2</sup>
Отверстие для ввода кабеля	7 мм ... 10 мм
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg	M16 x 1,5

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP65
----------------	------

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Кабельный ввод - RC-Z2407 - 1607016

Сертификаты

Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

Подробности сертификации

ЕАС		В.01742
-----	---	---------

---