



Основные характеристики

Серия продукта	NSX100...250 NSX400...630 NSX100...250 DC NSX400...630 DC
Диапазон	Compact
Краткое название устройства	2 опережающих контакта
Тип устройства или его аксессуаров	Вспомогательный контакт
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	Compact - Compact NSX автоматический выключатель Compact - Compact NSX DC автоматический выключатель

Дополнительные характеристики

Тип сигнальных контактов	Стандартный
Назначение сигнальных контактов	Опережающий контакт сигнализации включения
Исполнение выключателя	Выкатной
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	DC-12 : 6 A постоянный ток 24 В DC-12 : 0.6 A постоянный ток 110 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 110 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 24 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 380/440 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 48 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 480 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 В AC-15 : 0.1 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 В AC-15 : 1.5 A переменный ток 50/60 Гц 480 В AC-15 : 2 A переменный ток 50/60 Гц 380/440 В AC-15 : 4 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 В AC-15 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 110 В AC-15 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 24 В AC-15 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 48 В DC-12 : 0.3 A постоянный ток 250 В DC-12 : 2.5 A постоянный ток 48 В DC-14 : 0.03 A постоянный ток 250 В DC-14 : 0.05 A постоянный ток 110 В DC-14 : 0.2 A постоянный ток 48 В DC-14 : 1 A постоянный ток 24 В

Мин. нагрузка	100 мА при 24 В постоянный ток
---------------	--------------------------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0818 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---