



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Наименование	Unica Top - Unica Class
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель, управляемый карточкой-ключом
Область применения	Управление
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Цвет лицевой панели	Алюминий

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В +/- 10 % переменный ток 50 Гц
Номинальный ток	10 А
Тип нагрузки	Лампа накаливания 230 В пер. тока - 1470 Вт Галогенная лампа 230 В пер. тока - 1470 Вт Вентилятор 230 В~ - 1470 Вт Конвектор 230 В~ - 1470 Вт Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором - 1000 В·А Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором - 1470 В·А Люминесцентная трубка Ферромагнитный балласт - 1470 В·А Компактная люминесцентная лампа - 1470 Вт Светодиодная лампа - 1470 Вт Контактор
Условия эксплуатации	Управление через соответствующее реле
Исполнительное устройство	Карта 54 x 86 x 0,85 мм (макс.)
Количество модулей	2 модуля
Тип предохранителя	Электронный
Макс. количество коммутаций	50000 операций
Сигнальная лампа	Лампа прибора обнаружения
Маркировка	Пиктограмма, вставляемая сверху
Присоединения	Припаиваемые разъемы
Мощность зажимного соединения	<= 1 x 2,5 мм ² для гибкий кабель(и) <= 1 x 2,5 мм ² для жесткий кабель(и)
Монтаж	Винт

	Винты
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Глубина монтажа	14 мм
Глубина	Unica Top cover frame : 35 мм Рама под крышку класса Unica : 35 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.0645 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	5...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Сертификация продукта	FR ME63 B02736
Стандарты	EN 61058-1

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0622 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---